

Wilhelm-Löhe-Str. 10
90443 Nürnberg
Tel. (09 11) 42 10 01
Fax (09 11) 41 47 00

Kossaer Straße 2
04356 Leipzig
Tel. (03 41) 5 24 25 63
Fax (03 41) 5 24 25 67

Am Johannishof 6
99085 Erfurt
Tel. (03 61) 7 46 63 13
Fax (03 61) 7 46 63 15

GLÖCKNER-SEILE

E-Mail: info@gloeckner-seile.de
www.gloeckner-seile.de

Draht- und Faserseile
Ketten · Zubehör
Hebebänder · Rundschlingen
Ladungssicherungen · Netze
Auffang- u. Sicherheitsgurte
Seil-, Ketten- und
Flaschenzüge

Verschleißteile für
Schaufellader und Bagger
Traversen · Tragklauen
Reparatur- und Prüfdienst
von Hebezeugen und Last-
aufnahmemitteln nach UVV
Verleih v. Seil- u. Kettenzügen

Hochfeste Anschlagketten nach DIN EN 818 · Güteklasse 8

						
Ketten- Nenndicke mm	1-strängig direkt	1-strängig geschnürt	2-strängig direkt 0°–45°	2-strängig direkt 45°–60°	3- und 4-strängig direkt 0°–45°	3- und 4-strängig direkt 45°–60°
Tragfähigkeit in t						
6	1,12	0,9	1,6	1,1	2,36	1,7
7	1,5	1,2	2,1	1,5	3,2	2,3
8	2,0	1,6	2,8	2,0	4,3	3,0
10	3,15	2,5	4,25	3,15	6,7	4,75
13	5,3	4,25	7,5	5,3	11,2	8,0
16	8,0	6,4	11,2	8,0	17,0	11,8
18	10,0	8,0	14,0	10,0	21,2	15,0
19	11,2	9,0	16,0	11,2	23,6	17,0
20	12,5	10,0	17,0	12,5	26,5	19,0
22	15,0	12,0	21,0	15,0	31,5	22,4
26	21,2	17,0	30,0	21,2	45,0	31,5
28	25,0	20,0	35,5	25,0	50,0	37,5
32	31,5	25,0	45,0	31,5	67,0	47,5
36	40,0	32,0	56,0	40,0	85,0	60,0

Güteklasse 10

6	1,5	1,2	2,1	1,5	3,0	2,1
7	1,9	1,5	2,6	1,9	4,0	2,8
8	2,5	2,0	3,5	2,5	5,3	3,8
10	4,0	3,2	5,6	4,0	8,4	6,0
13	6,7	5,4	9,5	6,7	14,0	10,0
16	10,0	8,0	14,0	10,0	21,0	15,0
18	12,5	10,0	17,0	12,5	26,5	19,0
20	16,0	12,8	22,4	16,0	33,6	24,0
22	20,0	16,0	28,0	20,0	42,0	30,0

- Bei Unsymmetrie dürfen Mehrstrangkettens nur mit der Tragfähigkeit eines Einzelstranges belastet werden.