

Wilhelm-Löhe-Str. 10
90443 Nürnberg
Tel. (09 11) 42 10 01
Fax (09 11) 41 47 00

Kossaer Straße 2
04356 Leipzig
Tel. (03 41) 5 24 25 63
Fax (03 41) 5 24 25 67

Am Johannishof 6
99085 Erfurt
Tel. (03 61) 7 46 63 13
Fax (03 61) 7 46 63 15

GLÖCKNER-SEILE

E-Mail: info@gloeckner-seile.de
www.gloeckner-seile.de

Draht- und Faserseile
Ketten · Zubehör
Hebebänder · Rundschlingen
Ladungssicherungen · Netze
Auffang- u. Sicherheitsgurte
Seil-, Ketten- und
Flaschenzüge

Verschleißteile für
Schaufellader und Bagger
Traversen · Tragklauen
Reparatur- und Prüfdienst
von Hebezeugen und Last-
aufnahmemitteln nach UJV
Verleih v. Seil- u. Kettenzügen

Anschlagpunkte

Ringschraube fest und drehbar, Ringmutter, hochfest 8.8



Gewinde- größe	Zugrichtung/zul. Höchstbelastung in t			
	für eine Schraube		für zwei Schrauben insgesamt	
M6	0,4	0,16	0,22	0,16
M8	0,8	0,32	0,45	0,32
M10	1,0	0,4	0,56	0,4
M12	1,6	0,64	0,9	0,64
M14	3,0	1,2	1,68	1,2
M16	4,0	1,5	2,1	1,5
M18	5,0	2,0	2,8	2,0
M20	6,0	2,3	3,2	2,3
M24	8,0	3,2	4,5	3,2
M27	10,0	4,0	5,6	4,0
M30	12,0	4,5	6,3	4,5

Anschlagpunkte

Ringschrauben DIN 580, Ringmutter DIN 582, Werkstoff C 15 E



Gewinde- größe	Zugrichtung/zul. Höchstbelastung in t	
	für eine Schraube	für zwei Schrauben insgesamt
M6	0,07	0,047
M8	0,14	0,095
M10	0,23	0,170
M12	0,34	0,240
M16	0,70	0,500
M20	1,20	0,830
M24	1,80	1,270
M30	3,60	2,600
M36	5,10	3,700
M42	7,00	5,000
M48	8,60	6,100