

Wilhelm-Löhe-Str. 10
90443 Nürnberg
Tel. (09 11) 42 10 01
Fax (09 11) 41 47 00

Kossaer Straße 2
04356 Leipzig
Tel. (03 41) 5 24 25 63
Fax (03 41) 5 24 25 67

Am Johannishof 6
99085 Erfurt
Tel. (03 61) 7 46 63 13
Fax (03 61) 7 46 63 15

GLÖCKNER-SEILE

E-Mail: info@gloeckner-seile.de
www.gloeckner-seile.de

Draht- und Faserseile
Ketten · Zubehör
Hebebänder · Rundschlingen
Ladungssicherungen · Netze
Auffang- u. Sicherheitsgurte
Seil-, Ketten- und
Flaschenzüge

Verschleißteile für
Schaufellader und Bagger
Traversen · Tragklauen
Reparatur- und Prüfdienst
von Hebezeugen und Last-
aufnahmemitteln nach UVV
Verleih v. Seil- u. Kettenzügen

Anschlagseile DIN EN 13414-3

Kabelschlagseile mit Stahleinlage, Seilfestigkeitsklasse 1960 N/mm²

							
Seilart K Kabel- schlagseil Seil-Ø mm	einfach direkt	einfach geschnürt	einfach umgelegt 0°	einfach umgelegt 0°-45°	einfach umgelegt 45°-60°	einfach umgelegt ungleiche NW	Seilart G Grummets einfach direkt
Tragfähigkeit in kg							
24	4000	3200	8000	5600	4000	4000	9800
27	5000	4000	10000	7000	5000	5000	12500
30	6100	4800	12200	8500	6100	6100	15400
33	7400	5900	14800	10300	7400	7400	18600
36	8900	7100	17800	12400	8900	8900	22100
39	10400	8300	20800	14500	10400	10400	26000
42	12000	9600	24000	16800	12000	12000	30100
48	15700	12500	31400	21900	15700	15700	39300
54	19900	15900	39800	27800	19900	19900	49800
60	24600	19600	49200	34400	24600	24600	61500
66	30500	24400	61000	42700	30500	30500	76000
72	37000	29600	74000	51800	37000	37000	93000
78	45000	36000	90000	63000	45000	45000	112000
84	54000	43200	108000	75600	54000	54000	134000
90	64000	51200	128000	89600	64000	64000	159000
96	75000	60000	150000	105000	75000	75000	187000
102	87000	69600	174000	121800	87000	87000	217000

Bitte beachten:

Verdoppelung der Tragfähigkeit
bei Anschlagseilen und -ketten

d = Nenndicke/Ø

